

MøreRoyal®

SIKKERHETSDATABLAD Trykkimpregnert Trelast KL.AB med CX-8

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Handelsnavn	Trykkimpregnert Trelast KL.AB med CX-8
Bruksområder	Trelast
Leverandør	MøreTre AS 6650 Surnadal Tel: +47 71 65 80 00 Fax: +47 47 7165 79
Kontaktperson	Ola Sæter
Nødnummer	Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00.

2. FAREIDENTIFIKASJON

Ikke klassifisert som helse-, brann- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Unngå innånding av trestøv ved bearbeiding.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn	EC-nr.	CAS-nr.	Innhold	Symbol	R-setn.
2-aminoetanol	205-483-3	141-43-5	<0,3 %	C	R-20/21/22, 34
kobber(II)hydroksykarbonat	233-139-2	12069-69-1	<0,1 %	Xn ,N	R-20/22, 51/53
tre			60-100 %	-	R-40

Se avsnitt 16 for forklaring av risikosestninger

Sammensetningskommentar	Da tre er i fast form og det er kun trestøv som er klassifisert med risikosestning R-40, er denne setning utelatt ved klassifisering av selve produktet.
-------------------------	--

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt	Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.
Innånding	Ved innånding av trestøv: Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging	Ikke relevant.
Hud	Ikke relevant.
Øyne	Støv/fliser/spon: Skyll straks øyet med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Brannsløkkingsmidler	Bruk vann i store mengder.
Karakteristiske farer	Produktet er ikke brannfarlig, men brennbart.
Forbrenningsprodukter	Kobber.
Vernetiltak ved brann	Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern .

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personbeskyttelse	Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Unngå støvdannelse, og innånding av støv.
Opprenskningsmetoder	Spill tas opp med mekanisk utstyr. Unngå støvdannelse og spredning av støv.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Forholdsregler ved bruk	Unngå håndtering som fører til støvdannelse.
--------------------------------	--

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Navn	CAS nr.	Referanse	Gj.snitt 8t.eksp.	Takverdi	Dato
2-aminoetanol	141-43-5	AN.	8 mg/m3		
tre		AN.	1 mg/m3		
Ventilasjon	Sørg for god ventilasjon.				
Åndedrettsvern	Ved behandling av produktet brukes støvfilter P2 (for fint støv).				
Håndvern	Bruk vernehansker.				
Øyevern	Bruk støvtette vernebriller dersom det er risiko for kontakt med øynene.				
Verneklær	Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.				

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens	Fast stoff.	
Farge	Grønn.	
Lukt	Ingen karakteristisk lukt.	
Løselighetsbeskrivelse	Ikke løselig i vann.	
Tetthet (g/cm3)	480	Temperatur (°C):

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet	Normalt stabil.
Spaltningsprodukter	Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Kobber,

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Kreftfremkallende egenskaper	Langvarig og gjentatt innånding av trestøv kan øke faren for lungekreft.
Innånding	Lite sannsynlig da produktet er et fast stoff. Men ved arbeid som utvikler støv kan det virke irriterende.
Svelging	Svelging er en lite sannsynlig eksponeringsvei.
Hudkontakt	Kan irritere huden ved gjentatt eller langvarig bruk.
Øyne	Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet	Produktet inneholder små mengder kobber som kan være miljøfarlig.
Mobilitet	Uoppløselig i vann.
Bioakkumulasjonspotensial	Ingen bioakkumulering forventet.
Persistens og nedbrytbarhet	Produktet er biologisk nedbrytbart.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Generelt	Produktet er ikke farlig avfall.
-----------------	----------------------------------

Behandlingsmetoder Kan brennes eller deponeres i samsvar med lokale forskrifter. Unngå å spre asken til jorden etter brenning.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt Ikke klassifisert som farlig gods ifølge ADR/RID/IMDG/IATA.

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Inneholder 2-aminoetanol
kobber(II)hydroksykarbonat
tre

Risikosetninger VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

Sikkerhetssetninger S-22 Unngå innånding av støv.

Referanselister Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, 2007). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2007). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljøverndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet). EU-direktiv 2004/73/EF (29 ATP), 1907/2006/EC, REACH.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 R-20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R-20/22 Farlig ved innånding og svelging. R-34 Etsende. R-40 Mulig fare for kreft. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet

Revisjonskommentar 05.09.2008: Ingen endring i klassifisering og merking av produktet.

Utarbeidet av Essenticon AS, Leif Weldingsvei 14, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com

Utstedelsesdato 21.03.2006

Endret dato 05.09.2008

Revisjonsnr. 2

Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato 22.10.2005

Databladstatus 29 ATP.

Signatur H.H.S.

Forbehold om ansvar Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.